
NORSEG
WORK | FOOTWEAR | ACCESSORIES
WWW.NORSEG.COM
Norseg Chile
DESCARGA NUESTRO
CATÁLOGO N° 53

LÍNEA OUTDOOR

VERNON CT NUEVO



TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS

1 ANTI SLIP

Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

2 ANTI PERFORANT FLEXIBLE

Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.

3 composite toe

Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.

4 steel toe

Puntera de acero certificada, resistente a impactos de 200 joules

5 ANTI FATIGUE

Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, entre ellos EVA, que en conjunto con nuestra plantilla comfort points otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

6 ANTI BACTERIAL

Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

7 Comfort Points

Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

8 CAMBRILLÓN

Pieza que entrega estructura al calzado.

9 WATER Repellent

Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.

10 WATER PROOF

Membrana textil impermeable que se ubica entre la capellada y el forro del calzado, la cual genera impermeabilidad cumpliendo con el standard WR de la norma EN ISO 20345.

11 REFLEX

Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de la luz, incrementando la seguridad y visibilidad de la persona en la oscuridad.

12 Comfort Woman

Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.

13 3M Thinsulate INSULATION 100 gr · Water resistant | 3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant

Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor confort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.

14 NON METALLIC PARTS

Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY)

15 TEST TIPO U ANTIACIDO EN 13832-2

Antiacido: Según ensayo Norma EN 13832-2:2018 (tipo U)

16 HRO

Certificación HRO, suela resitente al calor por contacto hasta 300°C.

¿Qué nos indica el punto de color en la suela de un calzado de seguridad?



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
(Planta resistente a la absorción de hasta 12% derivados de hidrocarburos)



AISLANTE DIELÉCTRICO
(Según norma chilena NCH-2413, resistencia hasta 600 v)



ANTIÉSTATICO
(Conductor de la electricidad rango 100 a 1000 Ohms Ω)



USO GENERAL
(Calzado de seguridad solo con puntera resistente a impactos hasta 200 jouls)

¿Qué tipos de Punteras existen?

Te entregan la misma protección



Puntera Composite
(Resina compuesta- libre de metal)

Resistencia impacto hasta 200 Joules y compresión 15 kN Newton



Puntera Acero
(Puntera estilizada - tradicional)

Resistencia impacto hasta 200 Joules y compresión 15 kN Newton

Te contamos qué certificaciones y estándares cumplen los Calzados Norseg

Nosotros desarrollamos y certificamos nuestros calzados según dos normas. Norma Chilena denominada NCH 772 y la norma Europea EN ISO 20345.



Estas normas establecen los estándares básicos que debe cumplir cada componente del zapato, como la resistencia de la puntera de seguridad y la calidad de los materiales.
Cuando se cumplen estos estándares básicos, se identifican en la Norma Chilena con un punto amarillo en la suela **(Sólo cumplimiento de que el calzado sea de cuero y que tenga una puntera).**
En el caso de la norma europea, se identifican con la sigla SB (Safety Basic).

Además, existen trabajos donde el riesgo eléctrico es relevante. En estos casos, se requiere bloquear el paso de la energía en los rangos que indica la norma. Nuestros calzados cumplen con la norma NCh-2413, diseñada para bloquear el paso de la corriente, comúnmente conocido como el zapato de punto azul.

Si el riesgo eléctrico se refiere a la descarga de energía estática generada durante el trabajo, para evitar la generación de chispas, utilizamos el estándar antiestático de la norma europea. Los calzados que cumplen con la norma europea antiestática se identifican con una S seguida de un número, como S1 o S2.

Existen riesgos específicos y no todos los calzados te protegen de los mismos. Te invitamos a conocer todos los detalles de las normas y atributos de tus zapatos de seguridad escaneando el siguiente QR:

ESCANEA EL QR PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
SOBRE LAS NORMAS.

NUEVO

LÍNEA OUTDOOR

MALLORCA CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NS1910114-5VR

NORMA EUROPEA EN ISO 20345

NON METALLIC PARTS

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

WATER Repellent

Comfort Points

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

REFLEX



FICHA TÉCNICA

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 19 cm
Altura interna: 15 cm

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA OUTDOOR

VERNON CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NS11001116-447



NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant

WATER PROOF

Comfort Points

ANTI SLIP

ANTI FATIGUE

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

ANTI BACTERIAL

REFLEX

ISP

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15.5 cm
Altura interna: 11.7 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

NEW VANCOUVER

Tallas: 34 al 47

Cod. NS10201189-YOJ



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

WATER Repellent

NON METALLIC PARTS

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant

ANTI BACTERIAL

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

REFLEX

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15 cm
Altura interna: 10.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA OUTDOOR

NEW ONTARIO

Tallas: 38 al 47

Cod. NS10201183-756



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

REFLEX

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

ANTI BACTERIAL

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15 cm
Altura interna: 10.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

NEW MONTREAL

Tallas: 38 al 46

Cod. NS10201185-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

ANTI BACTERIAL

ANTI SLIP

REFLEX

ANTI FATIGUE

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 12.5 cm
Altura interna: 11.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA OUTDOOR

SINTRA CT

Tallas: 35 al 48

Cod. NS4100113-R95



NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant

WATER PROOF

ISP

ANTI BACTERIAL

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

REFLEX

Comfort Points

TEST TIPO U ANTIACIDO EN 13832-2

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 16.3 cm
Altura interna: 13.7 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LISBOA CT

Tallas: 35 al 48

Cod. NS4100112-211



NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

ISP

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER PROOF

ANTI BACTERIAL

Comfort Points

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

REFLEX

TEST TIPO U ANTIACIDO EN 13832-2

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15.5 cm
Altura interna: 13 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA OUTDOOR

KINGSTON CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NS1910113-817

NUEVA VERSIÓN COMPOSITE + ANTICLAVO



CERTIFICADO NORMA CHILENA

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · DIELÉCTRICO · ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe · NON METALLIC PARTS · ANTI BACTERIAL · ANTI FATIGUE · ANTI SLIP · REFLEX · Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 16.3 cm
Altura interna: 13.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

*Verifica en la capellada del producto que diga anticlavo y composite según versión.

MANCHESTER ST

NUEVA VERSIÓN DIELÉCTRICA

Tallas: 38 al 45

Cod.NS11001113-HC4



ISP · NORMA EUROPEA EN ISO 20345 · RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · DIELÉCTRICO · ANTICLAVO FLEXIBLE

steel toe · Comfort Points · ANTI BACTERIAL · ANTI FATIGUE · ANTI SLIP

Puntera: Acero
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15 cm
Altura interna: 13 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

York CT

Tallas: 35 al 47

Cod. NG1100118-635



ISP · NORMA EUROPEA EN ISO 20345 · RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · DIELÉCTRICO · ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe · NON METALLIC PARTS · ANTI BACTERIAL · ANTI SLIP · Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: PU/PU
Altura Externa: 15.2 cm
Altura interna: 12.8 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.


NUEVO
LÍNEA URBANA
SPARROW CT
Tallas: 38 al 47
Cod.NS11001125-211
NORMA EUROPEA
EN ISO 20345
NON METALLIC PARTS
DIELÉCTRICO
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
ANTICLAVO FLEXIBLE
composite toe
ANTI SLIP
ANTI BACTERIAL
REFLEX
FICHA TÉCNICA
Puntera: Composite
Suela: Eva/ Goma
Altura Exterior: 16.3 cm
Altura Interior: 14.3 cm
*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA MUJER

OPORTO CT

Tallas: 35 al 41

Cod. NS2100116-211



NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

Comfort Points

REFLEX

ANTI FATIGUE

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15,7 cm
Altura interna: 13 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

BARI CT

Tallas: 35 al 41

Cod. NS2100117-R95



I.S.P. EPP5253

NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

ANTI SLIP

REFLEX

NON METALLIC PARTS

ANTI FATIGUE

Puntera: Composite
Suela: PU / PU
Altura Externa: 16 cm
Altura interna: 12 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

LÍNEA MUJER

ADELAIDA

Tallas: 35 al 41

Cod.NS20201114-241

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

3M Thinsulate INSULATION 100 gr - Water resistant

ANTI SLIP

ANTI FATIGUE

Comfort Points

Comfort Woman

ANTI BACTERIAL



Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma
Altura Externa: 15.6 cm
Altura interna: 11.2 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

PRAGA CT

Tallas: 36 al 40

Cod.NS2100114-HC4

NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

ANTI BACTERIAL

Comfort Woman

ANTI SLIP



Puntera: Composite
Suela: Eva
Altura Externa: 14.4 cm
Altura interna: 11.8cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.


ISP
NUEVO
LÍNEA CLÁSICA
RHINO CT
Tallas: 38 al 47
Cod. NS11001124-211
NORMA EUROPEA EN ISO 20345
NON METALLIC PARTS
DIELÉCTRICO
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
ANTICLAVO FLEXIBLE
composite toe
Comfort Points
ANTI SLIP
ANTI BACTERIAL
REFLEX
Puntera: Composite - Suela: ETPU/Goma
Altura Externa:16 cm - Altura interna: 13.1 cm
PUTEK
Alta resistencia a la abrasión
+ Respirabilidad
Ligereza y Durabilidad
ETPU
Retorno de energía
Comodidad prolongada
Menos fatiga
FICHA TÉCNICA
*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.


ISP
NUEVO
LÍNEA CLÁSICA
TRENTO CT
Tallas: 35 al 47
Cod: NS4100114-R95
NORMA EUROPEA EN ISO 20345
NON METALLIC PARTS
DIELÉCTRICO
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS
ANTICLAVO FLEXIBLE
composite toe
Comfort Points
ANTI SLIP
ANTI BACTERIAL
REFLEX
FICHA TÉCNICA
Puntera: Composite
Suela : PU/PU
Altura Exterior: 15.2 cm
Altura Interior: 13 cm
*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.



FICHA TÉCNICA

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma. Certificación HRO, suela resitente al calor por contacto hasta 300°C.
Altura Exterior: 17 cm
Altura Interior: 14.5 cm

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA CLÁSICA

VIPER CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NS11001116-447



NORMA EUROPEA EN ISO 20345 · DIELÉCTRICO · RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · ANTICLAVO FLEXIBLE

ISP · composite toe · NON METALLIC PARTS · WATER PROOF

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA · 3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant · ANTI FATIGUE · ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL · REFLEX · Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 16.5 cm
Altura interna: 13 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

PATAGON CT

Tallas: 35 al 48

Cod. NS1910112-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA · DIELÉCTRICO · RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · ANTICLAVO FLEXIBLE

TEST TIPO U ANTIACIDO EN 13832-2 · composite toe · NON METALLIC PARTS · WATER Repellent

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant · ANTI SLIP · ANTI BACTERIAL

REFLEX · ANTI FATIGUE · Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma
Altura Externa: 17 cm
Altura interna: 14.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA CLÁSICA

DUNE CT

Tallas: 35 al 46

Cod.NS4910111-MBP



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

REFLEX

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

TEST TIPO U ANTIACIDO EN 13832-2

ANTI FATIGUE

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 17 cm
Altura interna: 14.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

NS 652 RIVER

Tallas: 38 al 47

Cod. NS102011101-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

3M Thinsulate INSULATION 200 gr - Water resistant

Comfort Points

ANTI BACTERIAL

REFLEX

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

Puntera: Composite
Suela : Eva/Goma
Altura Externa: 14.5 cm
Altura interna: 11.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA CLÁSICA

MELBOURNE

Tallas: 38 al 46

Cod. NS10201196-475



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

XXL CALCE AMPLIO

composite toe

NON METALLIC PARTS

3M Thinsulate INSULATION 100 gr · Water resistant

ANTI BACTERIAL

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

WATER Repellent

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 16 cm
Altura interna: 13.2 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

NS 600 FORCE

Tallas: 38 al 46

Cod. NS1910111-X97



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

XXL CALCE AMPLIO

composite toe

NON METALLIC PARTS

REFLEX

TEST TIPO II ANTIACIDO EN. 13832-2

ANTI BACTERIAL

ANTI SLIP

Puntera: Composite
Suela: PU / Goma
Altura Externa: 15.8 cm
Altura interna: 13.2 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA CLÁSICA

NS 587 COMMANDO

Tallas: 38 al 46

Cod. NG10201181-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

CALCE AMPLIO

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

REFLEX

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

TEST TIPO II ANTIÁCIDO EN 13832-2

3M Thinsulate INSULATION 100 gr · Water resistant

Puntera: Composite
Suela: PU / Goma
Altura Externa: 17.3 cm
Altura interna: 14.4 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podria tener una variación minima.

NS 585 BLACK CT

Tallas: 38 al 46

Cod. NG1100119-211



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

CALCE AMPLIO

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

ANTI SLIP

REFLEX

ANTI BACTERIAL

Puntera: Composite
Suela : PU / Goma
Altura Externa: 17 cm
Altura interna: 13.3 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podria tener una variación minima.

LÍNEA CLÁSICA

NS 592 LION

Tallas: 35 al 46

Cod. NG10201185-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

REFLEX

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: PU / PU
Altura Externa: 15.5 cm
Altura interna: 13.2 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podria tener una variación minima.

NS 586 PRO CT

Tallas: 34 al 46

Cod: NG41001111-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

ANTI BACTERIAL

ANTI SLIP

REFLEX

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: PU / PU
Altura Externa: 17.6 cm
Altura interna: 13.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podria tener una variación minima.

LÍNEA CLÁSICA

NS 582 CT ANTISTATIC

Tallas: 35 al 46

Cod.NG41001116-241

Plantilla Antiestática
con hilos conductores.



CERTIFICADO NORMA CHILENA

ANTIESTÁTICO
(Conductor de la electricidad rango 100 a 1000 Ohms Ω)

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

REFLEX

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

Puntera: Composite
Suela: PU / PU
Altura Externa: 16 cm
Altura interna: 12.8 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

NS 581 BRONCO

Tallas: 34 al 47

Cod. NG10201184-241



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

steel toe

WATER Repellent

REFLEX

ANTI SLIP

Comfort Points

ANTI BACTERIAL

Puntera: Acero
Suela : PU/ PU
Altura Externa: 15.6 cm
Altura interna: 11.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA CLÁSICA

NG 572 AC

Tallas: 34 al 47

Cod. NG10201179-WAP



CERTIFICADO NORMA CHILENA

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

DIELÉCTRICO

ANTICLAVO FLEXIBLE

steel toe

ANTI SLIP

Puntera: Acero
Suela: PU/PU
Altura Externa: 17.6 cm
Altura interna: 13.1 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima..

NG 570 AC

Tallas: 35 al 47

Cod. NG10201177-241



TEST TIPO II ANTIACIDO EN 13832-2

CERTIFICADO NORMA CHILENA

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

DIELÉCTRICO

ANTICLAVO FLEXIBLE

steel toe

ANTI SLIP

WATER Repellent

Puntera: Acero
Suela: PU /PU
Altura Externa: 17.2 cm
Altura interna: 14.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

NG 430 UNDER

Tallas: 35 al 46

Cod. NG4100117-411



CERTIFICADO NORMA CHILENA

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

DIELÉCTRICO

ANTICLAVO FLEXIBLE

steel toe

ANTI BACTERIAL

ANTI SLIP

WATER Repellent

REFLEX

Puntera: Acero
Suela: PU/PU
Altura Externa: 15.5 cm
Altura interna: 13.1 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 41. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA MUJER

Nuestra línea mujer, incluye confort woman.

Comfort Woman

Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer. (Horma femenina)

GRETA CT

Tallas: 35 al 41

Cod.NS2100112-HC4



ISP

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER PROOF

3M Thinsulate INSULATION 200 gr - Water resistant

ANTI BACTERIAL

Comfort Points

ANTI SLIP

Comfort Woman

REFLEX

ANTI FATIGUE

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 14.5 cm
Altura interna: 10.7 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podría tener una variación mínima.

NEW KATRINA M

Tallas: 34 al 41

Cod. NS20201116-BM2



DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

ANTI BACTERIAL

Comfort Points

ANTI SLIP

Comfort Woman

REFLEX

ANTI FATIGUE

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 14 cm
Altura interna: 10.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA MUJER

NS 651 EMMA

Tallas: 35 al 41

Cod.NS20201117-499



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

3M Thinsulate INSULATION 200 gr · Water resistant

REFLEX

ANTI FATIGUE

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

Comfort Woman

Comfort Points

Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma
Altura Externa: 14 cm
Altura interna: 10.5 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podría tener una variación mínima.

AMANDA CT

Tallas: 35 al 41

Cod.NS2100114-HC4



NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

ISP

composite toe

NON METALLIC PARTS

ANTI FATIGUE

Comfort Woman

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

REFLEX

Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma
Altura Externa: 14.5 cm
Altura interna: 13 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podría tener una variación mínima.

LÍNEA MUJER

OPORTO CT

Tallas: 35 al 41

Cod. NS2100116-211

NORMA EUROPEA EN ISO 20345 · DIELÉCTRICO · RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe · NON METALLIC PARTS · ANTI SLIP · ANTI BACTERIAL · Comfort Points · REFLEX · ANTI FATIGUE



ISP

Puntera: Composite
Suela: Eva/Goma
Altura Externa: 15,7 cm
Altura interna: 13 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

BARI CT

Tallas: 35 al 41

Cod. NS2100117-R95

NORMA EUROPEA EN ISO 20345 · DIELÉCTRICO · RESISTENCIA A HIDROCARBUROS · ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe · ANTI SLIP · REFLEX · NON METALLIC PARTS · ANTI FATIGUE



ISP

I.S.P. EPP5253

Puntera: Composite
Suela: PU / PU
Altura Externa: 16 cm
Altura interna: 12 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

LÍNEA MUJER

ADELAIDA

Tallas: 35 al 41

Cod.NS20201114-241

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

DOBLE LOOK CORDÓN EXTRA

composite toe

NON METALLIC PARTS

WATER Repellent

3M Thinsulate INSULATION 100 gr - Water resistant

ANTI SLIP

ANTI FATIGUE

Comfort Points

Comfort Woman

ANTI BACTERIAL



Puntera: Composite
Suela: Eva / Goma
Altura Externa: 15.6 cm
Altura interna: 11.2 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

PRAGA CT

Tallas: 36 al 40

Cod.NS2100114-HC4

NORMA EUROPEA EN ISO 20345

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

composite toe

NON METALLIC PARTS

ANTI BACTERIAL

Comfort Woman

ANTI SLIP



Puntera: Composite
Suela: Eva
Altura Externa: 14.4 cm
Altura interna: 11.8cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podria tener una variación minima.

LÍNEA MUJER

NS 575 KATE

Tallas: 35 al 40

Cod. NS20201111-R95



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

steel toe · ANTI SLIP · ANTI BACTERIAL · REFLEX · Comfort Woman

Puntera: Acero
Suela: Goma
Altura Externa: 15,6 cm
Altura interna: 12 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podría tener una variación mínima.

NG 450 ALICE

Tallas: 34 al 41

Cod. NG2020117-211



CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

steel toe · ANTI SLIP · ANTI BACTERIAL · REFLEX

Puntera: Acero
Suela: PU/PU
Altura Externa: 14,3 cm
Altura interna: 12 cm

FICHA TÉCNICA

*Alturas de referencia de un calzado número 37. Podría tener una variación mínima.

BOTA JOBMASTER EFES PLUS

TALLAS DEL 36 AL 46

COD. NG1990111 - 5VR





Canales para mejor agarre



Sistema saque rápido



Puntera Composite



Aísla hasta -30°C



100% NON - METALLIC



WATER PROOF



ANTIESTÁTICO



BOTA DE POLIURETANO S5 SRC CI

Con Plantilla Anticlavo Flexible



RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



ANTICLAVO FLEXIBLE



PUNTERA COMPOSITE



FICHA TÉCNICA

BOTA JOBMASTER PLUS S4 WH

TALLAS DEL 35 AL 46

COD. NG4830111-520



SUELA DE MATERIAL TPU



Canales para mejor agarre



Sistema saque rápido



Puntera Composite



Aísla hasta -30ºC



100% NON - METALLIC



WATER PROOF



ANTIESTÁTICO



NORMA EUROPEA EN ISO 20345



RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE

BOTA DE POLIURETANO

Con Plantilla Anticlavo Flexible

FICHA TÉCNICA

LÍNEA ACCESORIOS

FICHA TÉCNICA

CALCETÍN M/L
COMFORT WORKING
NS1960312 • 2 pares



SE ADAPTA A TODOS LOS TIPOS DE CALZADO DE SEGURIDAD
UNIVERSAL & UNISEX

ANTIBACTERIAL
2 PARES
CONTROL MALOS OLORES · MAS FRESCURA

PROTECTOR DE METATARSO

Código: NS4130311



2 UNIDADES

FICHA TÉCNICA



TALLA ÚNICA

SE ADAPTA A TODOS LOS TIPOS DE CALZADO DE SEGURIDAD
UNIVERSAL & UNISEX

CERTIFICADO POR Caltex

RESUMEN







Modelo	Vernon CT	New Vancouver	New Ontario
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado
Tipo Capellada	Cuero / Textil	Cuero	Cuero
Tipo de Forro	Textil	Cuero	Cuero
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma
Tallas	38 - 46	34- 47	38 - 47
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●
Antiestático			
Antideslizante	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
Repelente al Agua		WATER Repellent	WATER Repellent
Impermeable	WATER PROOF		
Confort Points	Comfort Points	Comfort Points	Comfort Points
Antibacterial	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
Antifatiga	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE
Tipo de Puntera	composite	composite	composite
Aislante Térmico	3M Thinsulate	3M Thinsulate	
Reflectante	REFLEX	REFLEX	REFLEX
WCS / Confort Woman			
Anticlavo / Antiperforante	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Non Metallic Parts	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
Antiácido			







New Montreal	Sintra CT	Lisboa CT
Cementado	Cementado	Cementado
Cuero	Textil	Textil
Cuero	Textil	Textil
Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma
38 - 46	35 - 48	35 - 48
Norma Chilena	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345
●	●	●
●	●	●
ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
WATER Repellent		
	WATER PROOF	WATER PROOF
Comfort Points	Comfort Points	Comfort Points
ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE
composite	composite	composite
	3M Thinsulate INSULATION 200 gr - Water resistant	
RE-FLEX	RE-FLEX	RE-FLEX
ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE	ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE	ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE
NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
	Si	Si

RESUMEN







Versión Composite + Anticlavo flexible

Modelo	Mallorca CT	Manchester ST	Kingston CT
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado
Tipo Capellada	Cuero / Textil / TPU	Cuero / Textil	Cuero
Tipo de Forro	Textil	Textil	Cuero
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma
Tallas	38 - 46	38-45	38 - 46
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●
Antiestático			
Antideslizante		ANTI SLIP	ANTI SLIP
Repelente al Agua	WATER Repellent		
Impermeable			
Confort Points	Comfort Points	Comfort Points	Comfort Points
Antibacterial	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
Antifatiga		ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE
Tipo de Puntera	composite	steel	composite
Aislante Térmico			
Reflectante	REFLEX		REFLEX
WCS / Confort Woman			
Anticlavo / Antiperforante	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Non Metallic Parts	NON METALLIC PARTS		NON METALLIC PARTS
Antiácido			



York CT

Inyectado

Cuero / Textil

Cuero / Textil

PU/PU

35-47

Europea
EN ISO 20345

●

●

ANTI SLIP

Comfort Points

ANTI BACTERIAL

composite

ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE

NON METALLIC PARTS



Nuevo

Sparrow CT

Cementado

Textil Ripstop

Textil

Eva / Goma

38 - 47

Europea
EN ISO 20345

●

●

ANTI SLIP

ANTI BACTERIAL

composite

REFLEX

ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE

NON METALLIC PARTS



Versión Anticlavo

Urban Worker Black

Cementado

Cuero

Cuero

Goma

38 - 45

Norma
Chilena

●

●

ANTI SLIP

Comfort Points

ANTI BACTERIAL

steel

ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE

RESUMEN







Modelo	Eros	Raven CT	Viper CT
Construcción	Cemented	Cemented	Cemented
Tipo Capellada	Cuero	Textil	Cuero / Textil
Tipo de Forro	Cuero	Textil	Textil
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva	Eva / Goma
Tallas	38 - 45	35 - 46	38 - 46
Certificado / Norma	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●
Antiestático			
Antideslizante	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
Repelente al Agua			
Impermeable			WATER PROOF
Confort Points	Comfort Points		Comfort Points
Antibacterial	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
Antifatiga	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE
Tipo de Puntera	composite	composite	composite
Aislante Térmico			3M Thinsulate 200 gr - Water resistant
Reflectante			REFLEX
WCS / Confort Woman			
Anticlavo / Antiperforante	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Non Metallic Parts	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
Antiácido			



Nuevo

Patagon CT

Cementado
Cuero
Cuero
Eva / Goma
35 - 48
Norma Chilena
●
●
ANTI SLIP
WATER Repellent
Comfort Points
ANTI BACTERIAL
ANTI FATIQUE
composite
3M Thinsulate 200 gr - Water resistant
REFLEX
ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE
NON METALLIC PARTS
Si



Nuevo

Cobra CT

Cementado
Cuero
Textil
Eva / Goma Certificación HRO, suela resitente al calor por contacto hasta 300°C.
35 - 48
Europea EN ISO 20345
●
●
ANTI SLIP
WATER Repellent
Comfort Points
ANTI BACTERIAL
ANTI FATIQUE
composite
REFLEX
ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE
NON METALLIC PARTS



Nuevo

Dune CT

Cementado
Cuero
Cuero
Eva / Goma
35 - 46
Norma Chilena
●
●
ANTI SLIP
WATER Repellent
Comfort Points
ANTI BACTERIAL
ANTI FATIQUE
composite
REFLEX
ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE
NON METALLIC PARTS
Si

RESUMEN



Nuevo

Rhino CT



Nuevo

Trento CT



NS 652 River

Modelo	Rhino CT	Trento CT	NS 652 River
Construcción	Cementado	Inyección Directa	Cementado
Tipo Capellada	Textil PUTEX	Textil Ripstop	Cuero
Tipo de Forro	Textil	Textil	Cuero
Tipo de Suela	ETPU/GOMA	PU / PU	Eva / Goma
Tallas	38 - 47	35 - 47	38 - 47
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●
Antiestático			
Antideslizante	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
Repelente al Agua			WATER Repellent
Impermeable			
Confort Points	Comfort Points	Comfort Points	Comfort Points
Antibacterial	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
Antifatiga	ANTI FATIGUE		ANTI FATIGUE
Tipo de Puntera	composite	composite	composite
Aislante Térmico			3M Thinsulate 200 gr - Water resistant
Reflectante	RE-FLEX	RE-FLEX	RE-FLEX
WCS / Confort Woman			
Anticlavo / Antiperforante	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Non Metallic Parts	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
Antiácido			






Melbourne	NS 600 Force	NS 587 Commando	NS 585 Black CT
Cementado	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa
Cuero	Cuero / Goma	Cuero	Cuero
Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Eva / Goma	PU / Goma	PU / Goma	PU / Goma
38 - 46	38 - 46	38 - 46	38 - 46
Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
●	●	●	●
●	●	●	●
ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
WATER Repellent		WATER Repellent	WATER Repellent
Comfort Points		Comfort Points	
ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
ANTI FATIGUE		ANTI FATIGUE	
composite toe	composite toe	composite toe	composite toe
3M Thinsulate Insulation 100 gr - Water resistant		3M Thinsulate Insulation 100 gr - Water resistant	
	RE-FLEX	RE-FLEX	RE-FLEX
ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
	Si	Si	

RESUMEN







Modelo	NS 592 Lion	NS 586 Pro CT	NS 582 CT Antistatic
Construcción	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa
Tipo Capellada	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Forro	Cuero	Cuero	Cuero
Tipo de Suela	PU / PU	PU/ PU	PU / PU
Tallas	35 - 46	34 - 46	35 - 46
Certificado / Norma	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	
Antiestático			●
Antideslizante	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
Repelente al Agua			
Impermeable	WATER Repellent	WATER Repellent	WATER Repellent
Confort Points	Comfort Points	Comfort Points	
Antibacterial	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
Antifatiga			
Tipo de Puntera	composite	composite	composite
Aislante Térmico		3M Thinsulate Insulation 200 gr - Water resistant	
Reflectante	REFLEX	REFLEX	REFLEX
WCS / Confort Woman			
Anticlavo / Antiperforante	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Non Metallic Parts	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
Antiácido			









NS 581 Bronco	NG 572 AC	NG 570 AC	NG 430 Under
Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa	Inyección Directa
Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
Cuero	Cuero	Cuero	Cuero
PU / PU	PU / PU	PU / PU	PU / PU
34 - 47	34 - 47	35 - 47	35 - 46
Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
●	●	●	●
●	●	●	●
ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
WATER Repellent		WATER Repellent	WATER Repellent
Comfort Points			
ANTI BACTERIAL			ANTI BACTERIAL
steel toe	steel toe	steel toe	steel toe
REFLEX			REFLEX
ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
		Si	

RESUMEN






Modelo	Greta CT	New Katrina	Amanda CT	Oporto CT
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado
Tipo Capellada	Cuero / Textil	Cuero	Cuero / Textil	Textil Ripstop
Tipo de Forro	Textil	Cuero	Textil	Textil
Tipo de Suela	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma	Eva / Goma
Tallas	35 - 41	34 - 41	35 - 41	35 - 41
Certificado / Norma	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345
Resistencia Hidrocarburos	●	●	●	●
Aislante / Dieléctrico	●	●	●	●
Antiestático				
Antideslizante	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
Repelente al Agua		WATER Repellent		
Impermeable	WATER PROOF			
Confort Points	Comfort Points	Comfort Points	Comfort Points	Comfort Points
Antibacterial	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
Antifatiga	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE
Tipo de Puntera	composite	composite	composite	composite
Aislante Térmico	3M Thinsulate 200 gr - Water resistant			
Reflectante	REFLEX	REFLEX	REFLEX	REFLEX
WCS / Confort Woman	Comfort Woman	Comfort Woman	Comfort Woman	
Anticlavo / Antiperforante	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE	ANTI PERFORANT FLEXIBLE
Non Metallic Parts	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS
Antiácido				








NS 651 Emma	Adelaida	Praga CT	Bari CT	NS 575 Kate	NG 450 Alice
Cementado	Cementado	Cementado	Inyectado	Cementado	Inyectado
Cuero	Cuero	Cuero / Textil	Cuero / Textil	Cuero	Cuero
Cuero	Cuero	Textil	Textil	Cuero	Cuero
Eva / Goma	Eva / Goma	Eva	PU/PU	Goma	PU/PU
35 - 41	35 - 41	36 - 40	35-41	35 - 40	34 - 41
Norma Chilena	Norma Chilena	Europea EN ISO 20345	Europea EN ISO 20345	Norma Chilena	Norma Chilena
●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●
ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP	ANTI SLIP
WATER Repellent	WATER Repellent				
Comfort Points	Comfort Points				
ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL	ANTI BACTERIAL
ANTI FATIGUE	ANTI FATIGUE				
composite toe	composite toe	composite toe	composite toe	steel toe	steel toe
3M Thinsulate 200 gr - Water resistant	3M Thinsulate 100 gr - Water resistant				
RE-FLEX				REFLEX	REFLEX
	Comfort Woman	Comfort Woman		Comfort Woman	Comfort Woman
ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE	ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE	ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE	ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE		ANTI PERSPIRANT FLEXIBLE
NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS	NON METALLIC PARTS		



DESERT R/L CT

Tallas: 38 al 45

FICHA TÉCNICA

NORMA EUROPEA EN ISO 20345

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

DIELECTRICO

ANTICLAVO FLEXIBLE

COD. NS11001123

NON METALLIC PARTS

composite

WATER Repellent

3M Thinsulate 200 gr - Water resistant

ANTI ABRASIVE

Comfort Points

ANTI BACTERIAL

REFLEX

ANTI SLIP

FORUS
CONSUMER FANATIC

Avenida Las Condes 11.281, Las Condes, Santiago. Chile
Tel. +56 22 9233148 forussafety@forus.cl

NORSEG.COM