

Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772

NORSEG

NS 592 LION

Cod. NG10201185 · Tallas: 35-46



AIISLANTE
DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTERA
COMPOSITE



RESISTENCIA
A LA PERFORACIÓN



Pieza resistente a roces



WATER
Repellent



NON METALLIC
PARTS



Pieza resistente a roces



Reflex zone + Cordones Reflex



Sistema saque rápido
Pasa cordón más resistente



Plantilla comfort points
& antibacterial mesh

Tecnologías · Características



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y
úngula al hacer que las gotas de agua resbalen.



Plantilla con distintas densidades, para lograr una efectiva amortiguación,
entregando confort y descanso al caminar.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el
reflejo de luz.



Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la
proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero,
con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Plantilla de armado flexible con fibra sintética
Premium Anti-perforante.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos
(METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

Descripción Producto:

Construcción: Inyectado

Capellada: Cuero Nobuck

Color: Café

Forro: Cuero

Suplente: Forrado y acolchado

Costuras: Dobles y triples con
nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

Contrafuerte: Termoformado

Plantilla Interior: PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

Planta (suela): PU/PU

Dieléctrico Aislante: Aislante de la electricidad
para tensiones inferiores a 600 Volt.

Norma chilena Nch 2147/2

Importado y distribuido por:

FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281,
Las Condes, Santiago, Chile.

Teléfono: +56 2 29233148

Mail: forussafety@forus.cl