### Normas y certificaciones

Norma Chilena • NCH 772

## NORSEG

# **PATAGÓN CT**

Cod. NS1910112 · Tallas: 38 - 46

Puntera: Composite

Capellada: Cuero Floater Forro: 100% Cueroma. Planta (suela): entresuela Eva



AISLANTE DIELÉCTRICO (EH)



RESISTENCIA A HIDROCARBUROS



PUNTERA COMPOSITE



A LA PERFORACIÓN



Cuello Ergonómico



Planta (suela) Bidensidad Anti-Fatique



Sobrepuntera Goma



Heel Protector + Reflex zone







Plantilla comfort points & antibacterial mesh

#### Tecnologías · Características -



El cuero tratado proporciona protección contra el agua, lluvia y garúa al hacer que las gotas de agua resbalen.



Pieza del calzado que aumenta la visibilidad ante el reflejo de luz, incrementando la seguridad y visibilidad del usuario en la oscuridad.



Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.




Plantilla de armado flexible con fibra sintética Premium Anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes.



Combinación de materiales de distinta densidad en la planta (suela), que otorgan una mayor amortiquación y comodidad.









Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.



Puntera de resina certificada, equivalente a la puntera de acero, con menor conductividad de calor. (AIRPORT FRIENDLY).



Fibra no tejida desarrollada especialmente por 3M para mantener el calor corporal y brindar un mayor comfort en ambientes de trabajo con bajas temperaturas.



Calzado de seguridad desarrollado sin elementos ni componentes metálicos (METAL FREE). No es detectado en detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY).

#### **Descripción Producto:**

Construcción: Cementado Capellada:Cuero Floater

Color: Café **Forro:** 100% cuero

Suplente: Forrado y acolchado

**Costuras:** Dobles con nylon imputrescible

Cambrillón: Plástico

**Contrafuerte:** Termoformado **Plantilla Interior:** PU

Plantilla de Armado: Tejido antiperforante

**Dieléctrico Aislante:** Aislante de la electricidad

para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2

Planta (suela): Goma, entresuela Eva

### Importado y distribuido por:

#### FORUS S.A.

Dirección: Av. Las Condes 11281, Las Condes, Santiago, Chile. **Teléfono:** +56 2 29233148 Mail: forussafety@forus.cl