





gráfico gráfico / diagram



dimensões dimensiones / dimensions



dados técnicos especificaciones generales / specification

alcance máximo vertical

máximo alcance vertical / max. manual vertical reach

17,3 m

alcance máximo horizontal

máximo alcance horizontal / max. manual horizontal reach

14,2 m

alcance hidráulico vertical

alcance hidráulico vertical / max. hydraulic vertical reach

13,1 m

alcance hidráulico horizontal

alcance hidráulico horizontal / max. hydraulic horizontal reach

9,9 m

abertura de patolas dianteiras

apertura de patolas delanteras / front stabilizer spread

4,6 m*

ângulo de elevação da lança

ángulo de elevación / boom elevation angle

82°

ângulo de giro

ángulo de giro / slewing angle

400°

torque de giro

torque de giro / slewing torque

1,57 tf.m

pressão de trabalho

presión de trabajo / max. operating pressure

280 bar

peso da máquina base - 2H0M / 2H1M / 2H2M

peso grua / dead weight

1.370 kg / 1.410 kg / 1.460 kg

peso da máquina base - 3H0M / 3H1M / 3H2M

peso grua / dead weight

1.450 kg / 1.490 kg / 1.520 kg

espaço ocupado para operação

espacio ocupado para transporte / fitting space required

1,0 m

capacidade do reservatório hidráulico

capacidad de aceite / oil tank capacity

70 l

PBT mínimo para instalação

min. PBT vehículo para instalación / min. gross vehicle weight (GVW)

11.000 kg**

