



PROTECTOR DE VOLTAJE PARA A/A Y MOTORES ELÉCTRICOS

PROTECTOR
SUPRESOR
CORTACORRIENTE

PABB-A

Ideal para:



Aires Acondicionados
Split



Motores eléctricos



120 V~
220 V~

Tiempo de espera:
Seleccionable de
5 a 300 seg.

PABB-B130-A Hasta 18.000 BTU - 3600 VA
PABB-B230-A Hasta 48.000 BTU - 6600 VA

3 años de
garantía

PROTECTOR DE VOLTAJE PARA A/A Y MOTORES ELÉCTRICOS

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

Ideal para:



Aires
Acondicionados
Split



Portones
eléctricos



Bombas
de agua



Equipos eléctricos
e industriales
en general

Características:

- Desconecta ante voltajes altos y bajos.
- Enciende automáticamente luego de transcurrir el tiempo seleccionado.
- Ajustes de desconexión por voltaje alto; por voltaje bajo; y por tiempo de espera.
- Interruptor de Encendido/Apagado.
- Protección contra sobrevoltajes en 3 modos:
 - **PABB-B130-A** (Fase-Neutro; Fase-Tierra; Neutro-Tierra)
 - **PABB-B230-A** (Línea 1-Línea 2; Línea 1-Tierra; Línea 2-Tierra)
- Instalación en pared o riel DIN 46277 y cajetín 2"x 4"

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes




Ruido eléctrico



Voltaje bajo



Voltaje alto




Interrupciones
momentáneas

Especificaciones técnicas:

Modelo	PABB-B130-A	PABB-B230-A
Voltaje nominal	120 V~ / 60Hz	220 V~ / 60Hz
Capacidad máxima	Hasta 18.000 BTU - 2 HP 3600 VA - 30 A	Hasta 48.000 BTU (A/A convencional) Hasta 60.000 BTU (A/A Inverter) 6600 VA - 30 A - 4 HP
Ajustes del voltaje bajo	85 Vac - 120 Vac	165 Vac - 220 Vac
Ajustes del voltaje alto	120 Vac - 140 Vac	220 Vac - 265 Vac
Ajustes del tiempo de espera	Desde 5 Seg. Hasta 300 Seg.	Desde 5 Seg. Hasta 300 Seg.
Supresor de Sobrevoltajes	345 Joules	525 Joules

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com



CONEXIÓN POR
BORNERAS

Indicadores:

 Normal verde

 Tiempo de espera
Rojo - verde alternado



Certificados
de calidad



 Avtek  [avtek_](https://www.avtek.com)
www.avtek.com

