



PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS

PROTECTOR
SUPRESOR
CORTACORRIENTE

PATAS

Ideal para:



Aires Acondicionados
Split



Aires acondicionados
portátiles

ALTA CAPACIDAD DE SUPRESIÓN

2100
JOULES



120 V~
220 V~

Tiempo de espera
3 minutos

PATAS-1T515 1800 VA/W - 12.000 BTU
PATAS-1T615 3300 VA/W - 24.000 BTU
PATAS-1T620 4400 VA/W - 36.000 BTU

**3 Años de
garantía**

PROTECTOR DE VOLTAJE PARA AIRES ACONDICIONADOS

PROTECTOR + SUPRESOR + CORTACORRIENTE

Ideal para:



Aires
Acondicionados
Split



Congeladores



Vitrinas



Equipos de
refrigeración
en general

Características:

- Desconecta ante voltajes altos y bajos.
- Enciende automáticamente luego de 3 minutos.
- Botón frontal de Encendido/Apagado.
- Alta capacidad de protección contra sobrevoltajes de 2100 Joules y 3 modos:
 - **PATAS-IT515** (Fase-Neutro, Fase-Tierra, Neutro-Tierra).
 - **PATAS-IT615/ PATAS-IT620** (Línea 1-Línea 2, Línea 1-Tierra, Línea 2-Tierra).

Protege contra 5 tipos de fallas eléctricas



Sobrevoltajes




Ruido eléctrico



Voltaje bajo



Voltaje alto



Interrupciones
momentáneas

Especificaciones técnicas:

PROTECTOR	Modelo	PATAS-IT515	PATAS-IT615	PATAS-IT620
	Voltaje nominal	120 V~ / 60Hz	220 V~ / 60Hz	
	Capacidad máxima	12.000 BTU - 1 HP 1800 VA - 15 A	24.000 BTU - 2 HP 3300 VA - 15 A	36.000 BTU - 3 HP 4400 VA - 20 A
	Desconexión por voltaje bajo	85 V~ ± 3% > 16ms	170 V~ ± 3% > 16ms	
	Desconexión por voltaje alto	135 V~ ± 3% > 16ms	265 V~ ± 3% > 16ms	
	Tiempo de espera	3 Minutos		
SUPRESOR	Nivel Protección	2 / 3		
	Energía Máxima	2100 Joules		
	Corriente de Descarga - Imax	20KA @ 8/20us		
	Corriente de Descarga - In	5.1KA @ 8/20us		
	Nivel de Protección - Up	775V		

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso
Para más información : www.avtek.com

**MENOS PLÁSTICO
+ AMBIENTE**



PATAS-IT515
TOMA TIPO
NEMA 5-15



PATAS-IT615
TOMA TIPO
NEMA 6-15



PATAS-IT620
TOMA TIPO
NEMA 6-20



Indicadores:



Normal verde



Fuera de rango rojo



Tiempo de espera
Rojo - verde alternado



Supresor activo



Diseñados y fabricados bajo
los siguientes lineamientos:

COVENIN 3445 IEC 707

Certificados de calidad



Avtek



avtek_

www.avtek.com