

Durante 50 años, hemos sido los innovadores en la preparación de contrapisos. Con nuestra nueva línea de soluciones innovadoras y rentables para proyectos comerciales, ofrecemos más maneras que nunca de ayudarle a hacer bien el trabajo, en cada ocasión. **LOS LÍDERES. LOS INNOVADORES. EL NOMBRE DE CONFIANZA.**

SOLUCIONES DE PREPARACIÓN PARA PISO DE CONCRETO



MAXXON[®] COMMERCIAL

Unglued

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Removedor de adhesivo eficaz para la eliminación de adhesivos sensibles a la presión (PSA) y otras masillas para piso, pegamentos y adhesivos (con y sin base de agua).

INFORMACIÓN

Tiempo de permanencia: Típico de 2-4 horas
Cobertura: 80-100 pies²/galón
 Un kit cubre 320-400 pies²
Empaque: Kit de 4 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

Profile

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Limpiador y perfilador de concreto diseñado para eliminar los contaminantes de la superficie del concreto, al tiempo que crea un perfil de superficie de concreto (CSP) de 1-4 sin la necesidad de granallado. Biodegradable; se limpia con agua.

INFORMACIÓN

Tiempo de permanencia: 15 min. para limpiar la superficie (aprox.) 2 horas a un CSP 2
Cobertura: 225-250 pies²/galón o 900-1,000 pies²/cubo
Empaque: Cubo de 4 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

Isolate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un producto de epoxi de dos componentes, a base de agua, que aísla las losas rebajadas por acción química y otros contaminantes impregnados en las losas de concreto. También evita la migración del vapor de la humedad que perjudica los revestimientos para pisos.

INFORMACIÓN

Cobertura: 150 pies²/galón o 600 pies²/kit
Empaque: Cubo de 4 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

Unset

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Removedor de adhesivo de capa delgada, eficaz para eliminar muchos tipos de adhesivos de capa delgada modificados con polímeros* y para moquetas en rollo**.

INFORMACIÓN

Tiempo de permanencia: *Mín. 4 horas hasta toda la noche, **Mín. 30 minutos hasta toda la noche
Tasa de dispersión: No hay recomendación de cobertura específica – Aplicar hasta que se sature el adhesivo de capa delgada o para moqueta
Empaque: Cubo de 4 galones

PRODUCTOS PARA BASES Y PARCHES



MAXXON[®] COMMERCIAL

Level EZ™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una base sustentada en cemento hidráulico, que requiere escasa preparación y produce una superficie resistente, duradera y lisa para los revestimientos para pisos. Puede colarse o bombearse. Clasificación de inflamabilidad UL.

INFORMACIÓN

Profundidad de instalación: Colada con regla hasta 2 pulg.
Resistencia de compresión: Mínimo de 5,000 PSI
Cobertura a 1/4 pulg.: Aprox. 24 pies²*
Empaque: Bolsa de 50 lb
 *Depende de la demanda de agua utilizada y las condiciones de la losa.



MAXXON[®] COMMERCIAL

EZ Crete™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una base cementosa rentable y de escasa preparación para nivelar, alisar y reparar contrapisos interiores de yeso y concreto. Clasificación de inflamabilidad UL.

INFORMACIÓN

Profundidad de instalación: 3/8 a 3 pulg.
Resistencia de compresión: Mínimo de 4,000 PSI
Cobertura a 3/8 pulg.: 16 pies²
Empaque: Bolsa de 50 lb



MAXXON[®] COMMERCIAL

Low Density Fill™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un cemento especial ultraligero, fabricado con fórmula exclusiva y materiales livianos, que es fácil de aplicar y puede fijarse en pendiente, sin límites de espesor. Este producto estará listo para ser recubierto con una base Maxxon al día siguiente.

INFORMACIÓN

Densidad: 28-32 lb/pie³
Cobertura a 2 pulg.: 9 pies²
Empaque: Bolsa de 40 lb



MAXXON[®] COMMERCIAL

Skim Fill™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un parche de cemento autosecante, modificado con polímeros y diseñado para hacer capas de enlucido, alisar y rellenar imperfecciones en contrapisos interiores.

INFORMACIÓN

Resistencia de compresión: 4,000 PSI
Instalación de pisos: 30-60 min.
Cobertura a 1/8 pulg.: 60-72 pies²
Empaque: Bolsa de 20 lb



MAXXON[®] COMMERCIAL

Gyp-Fix EZ Patch™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un parche o capa de enlucido de alta resistencia sobre superficies de yeso, concreto y todos los contrapisos. Clasificación de inflamabilidad UL para cumplir el código contra incendios.

INFORMACIÓN

Resistencia de compresión: Clasificación 4,000 PSI (mínima)
Cobertura a 1/8 pulg.: 31 pies²
Empaque: Bolsa de 25 lb

MITIGACIÓN DE LA HUMEDAD



MAXXON[®] COMMERCIAL

MVP One

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrera para la humedad e imprimación con un solo componente y fácil de usar. La aplicación en dos capas se seca en 60 minutos por capa. Cumple la norma ASTM E96 y mitiga hasta el 100% de la humedad relativa, con una tasa de emisión de vapor de humedad de 25 lb y hasta un pH de 14.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 1,250 pies²
para un sistema de 2 capas
Empaque: Cubo de 5 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

MVP Two-Part Epoxy

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barrera de epoxi con dos componentes contra la humedad. Cumple la norma ASTM E96 y mitiga hasta el 100% de la humedad relativa, con una tasa de emisión de vapor de humedad de 25 lb y hasta un pH de 14.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 375 pies²
Empaque: Kit de 3 galones

IMPRIMACIONES



MAXXON[®] COMMERCIAL

Fortify™

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una imprimación de alto rendimiento para consolidar bases de yeso blandas o polvorientas, a fin de fortalecer y preparar la superficie para recibir una base Maxxon®.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 400 pies² como consolidador
Empaque: Cubo de 5 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

Multi-Use Acrylic

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sirve para imprimir contrapisos de concreto, yeso y madera antes de aplicar una base Maxxon.

INFORMACIÓN

Cobertura total: Hasta 2,100 pies²
Varía con cada aplicación
Empaque: Cubo de 5 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

Gypsum Overspray

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sella las bases Maxxon antes de aplicar productos para piso terminados y encolados.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 10,500 pies²
Empaque: Cubo de 5 galones

REVESTIMIENTOS



MAXXON[®] COMMERCIAL

HydroCoat

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un producto de epoxi de dos componentes, a base de agua, con excelente adherencia tanto al concreto viejo como al recién colado. Tiene baja emisión de olor, buena resistencia química y, en 12 horas, se seca como una superficie sobre la que se puede caminar.

INFORMACIÓN

Tráfico a pie: Después de las 12 horas
Cobertura con una capa: 350–450 pies²/galón
o 1,400–1,800 pies²/kit
Empaque: Cubo de 4 galones



MAXXON[®] COMMERCIAL

HydroSeal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Un revestimiento para pisos de uretano con dos componentes, base de agua y color estable a los rayos UV. HydroSeal desarrolla una capa superior de película fina, dura y resistente al desgaste como parte de un sistema de dos capas de epoxi HydroCoat de base de agua.

INFORMACIÓN

Tráfico ligero: 24–48 horas (a 73 °F [22.8 °C])
Cobertura: 400 pies²/galón o 1,600 pies²/kit
Empaque: Cubo de 4 galones

CONTROL ACÚSTICO



MAXXON[®] COMMERCIAL

Acusti-Top[®]

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una alfombrilla de control acústico y aplicación superficial, diseñada para usarse sobre superficies de concreto, yeso existente o concreto ligero. Control acústico en cumplimiento del código a <1/16 pulg. Se aplica como producto suelto o encolado.

INFORMACIÓN

Cobertura por rollo: 708 pies²
Peso: 45 lb
Sonido: 50 IIC



MAXXON[®] COMMERCIAL

Acusti-Top[®] Adhesive

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo sensible a la presión, utilizado para adherir la alfombrilla acústica Acusti-Top® a contrapisos de concreto o yeso.

INFORMACIÓN

Cobertura total: 1,250 pies²
Empaque: Cubo de 5 galones